

Homologación para Protección de Madera Ltda.

Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo al Reglamento DS 57/2019

Fecha de versión: 15/09/2022

Versión: 03

Sección 1: Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

1.1 Identificador del producto : WOLMAN®E (µCA-C).

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y

restricciones de uso

: Usos pertinentes: Preservante de Madera.

Restricciones de usos: Evitar contaminación de cursos de aguas. Se desaconseja cualquier uso distinto al informado en la

presente HDS.

1.3 Datos del proveedor de la ficha

de datos de seguridad

Nombre del proveedor: Protección de Madera Ltda.

Dirección: Los Yacimientos 1301 Maipú, Santiago - Chile.

Teléfono: 56 2 2381 7000.

Dirección electrónica: contacto@quimetal.cl

www.arxadaquimetal.cl

1.4 Teléfono de emergencia : +56 2 22473600 CITUC QUIMICO Chile.

Sección 2: Identificación del peligro o los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

: Toxicidad agua por ingestión e inhalación. Categoría 4.

Sensibilización cutánea. Categoría 1.

Irritación ocular. Categoría 2.

Toxicidad para la reproducción. Categoría 1B.

Peligro para el medio ambiente acuático (peligro agudo).

Categoría 1.

Peligro para el medio ambiente acuático (peligro a largo plazo).

Categoría 1.

2.2 Elementos de la etiqueta Pictogramas de peligro







Palabra de advertencia Indicaciones de peligro : PELIGRO.

H302 + Nocivo en caso de ingestión o si se inhala.

H332

H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con

efectos duraderos.

Consejos de prudencia : P203 Procurarse, leer y aplicar todas las instrucciones de

seguridad antes del uso.

P261 Evitar respirar humos /gases /nieblas /vapores

/aerosoles.





WOLMAN®E (μCA-C) Homologación para Protección de Madera Ltda.

P265	después de la manipulación. No tocarse los ojos.
P270	No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P271	Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P272	La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
P273	No dispersar en el medio ambiente.
P280	Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.
P301 + P317	EN CASO DE INGESTIÓN: Buscar ayuda médica.
P302 + P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P304 + P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P317	Buscar ayuda médica.
P321	Tratamiento específico (véase la sección 4 de esta hds).
P330	Enjuagarse la boca.
P333 + P317	En caso de irritación cutánea o sarpullido: Buscar ayuda médica.
P337 + P317	Si la irritación ocular persiste, buscar ayuda médica.
P362 + P364	Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
P391	Recoger los vertidos.
P405	Guardar bajo llave.
P501	Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación nacional.

P264 + Lavarse cuidadosamente las manos y la cara

2.3 Otros peligros

: Ninguno.







Sección 3: Composición/información sobre los componentes

3.1 Sustancias:

No aplica.

3.2 Mezclas:

Identidad química	Nombre común o genérico	Número CAS	Número CE	Rango de concentración	Clasificación
Carbonato de cobre (II)- hidróxido de cobre (II) (1: 1)	Carbonato básico de cobre (II)	12069-69-1	235-113-6	66,90 % p/v	H302, Tox. ag. 4 H319, Irrit. oc. 2 H332, Tox. ag. 4 H400, Acut. ag. 1 H410, Acut. cron. 1
Nitrito de sodio	Nitrito de sodio	7632-00-0	231-555-9	< 5 % p/v	H272, Sól. comb. 3 H301, Tox. ag 3 H400, Acut. ag. 1
Tebuconazol (ISO)	Tebuconazol	107534-96-3	403-640-2	0,77 % p/v	H302, Tox. ag. 4 H361, Repr. 2 H400, Acut. ag. 1 H410, Acut. cron. 1
1 - [[2 - (2, 4 - diclorofenil) - 4 - propil - 1, 3 - dioxolan - 2 - il] metil] - 1H - 1, 2, 4 - triazol	Propiconazol	60207-90-1	262-104-4	0,77 % p/v	H302, Tox. ag. 4 H317, Sens. cut. 1 H360, Repr. 1B H400, Acut. ag. 1 H410, Acut. cron. 1

Sección 4: Primeros auxilios

4.1	Descri	pción d	de los	primeros	auxilios

Inhalación

: Retirar a la víctima del lugar de exposición. Si hay severas dificultades para respirar, proporcionar aire. Si la respiración se ha detenido, administrar respiración artificial u oxígeno. Solicitar atención médica inmediata.

Contacto con la piel

: Lavar la zona afectada con gran cantidad de agua. Luego usar jabón y agua para limpiar el área expuesta. Remover la ropa contaminada. Solicitar atención médica si la irritación persiste

Contacto con los ojos

: Los ojos expuestos deben ser lavados con gran cantidad de agua por lo menos por 15 minutos (+ de 1 litro por ojo, mínimo) usando baja presión, teniendo la precaución de que el ojo esté abierto durante todo el proceso. Si se usan lentes de contacto, inmediatamente lavar los ojos con agua por un corto período antes de tratar de removerlos, luego de lo cual se debe retomar el procedimiento antes descrito. Solicitar atención medica

inmediatamente.

Ingestión

: NO INDUCIR VOMITO. No administrar nada vía oral a alguien inconsciente. Solicitar atención médica inmediata.





Homologación para Protección de Madera Ltda.

- 4.2 Principales síntomas efectos, agudos y retardados
- El producto puede ser nocivo en caso de inhalación e ingestión. Puede causar irritación ocular grave. Tras el contacto repetido o prolongado puede causar una reacción cutánea alérgica y perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban aplicarse inmediatamente
- entregan los primeros auxilios el uso de equipos de protección individual. No existe antídoto, sin embargo, al ser un producto en base a cobre, la quelación puede ser una alternativa. Informar al médico sobre las características del producto y tipo de contacto. Presentar esta Hoja de Datos de seguridad al momento de la atención.

Sección 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

- Utilizar espuma, químicos secos o dióxido de carbono. Se puede usar nieblas a velocidades bajas para suprimir el fuego o enfriar los recipientes cercanos.
- Medios de extinción no apropiados
- No usar chorro directo con agua, ya que puede causar dispersión del material.
- 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
- El producto no es inflamable, en caso de incendio enfriar los envases, alejarlos del foco de incendio, combate el incendio circundante ya que se generan humos tóxicos en caso de combustión. Ante un incendio, se emitirán productos tóxicos de combustión tales como óxidos de carbono y/o nitrógeno, cobre óxidos, formaldehído y óxidos de nitrógeno.
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Desplazar los contenedores lejos del incendio si puede hacerse sin peligro. Usar agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego. Impedir que el agua de extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua, drenajes o alcantarillados. Usar vestimenta protectora adecuada y un equipo respiratorio autónomo de presión positiva, aprobado especialmente para áreas cerradas.

Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido/derrame accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipos de protección y equipos de emergencia
- : Para el personal que no forma parte del equipo de emergencia: Proceder de acuerdo al plan de emergencia del lugar de trabajo. Evitar el contacto con el producto. Evitar inhalar neblinas o vapores. Asegurar una ventilación apropiada. Evacuar el personal a zonas seguras.

Para el personal de emergencia: Aislar el área del derrame y eliminar inmediatamente toda fuente de ignición. Evitar que el derrame se extienda, a través de métodos y materiales de contención. Restringir el acceso al área hasta que se complete la limpieza. Usar protección personal completa, botas, antiparras y si es necesario equipo de respiración autónoma. (ver sección 8).

- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
- : Evitar la dispersión del material derramado a los suelos, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.





Homologación para Protección de Madera Ltda.

6.3 Métodos y materiales de contención y de limpieza

Esta operación la debe efectuar sólo personal entrenado. Utilizar absorbente no combustible y depositar residuos en envase apropiado e identificar para disposición final. Recoger el líquido sobrante. El producto puede ser absorbido con arena, cal o cemento. Una vez contenido el derrame recoger el residuo en tambores debidamente rotulados y enviarlos a una planta de eliminación de desechos tóxicos siguiendo la normativa vigente. Lavar los envases con triple lavado, vertiendo los enjuagues a los sistemas de tratamiento. Evitar la eliminación de los residuos producidos por el derrame en fuentes de agua o desagües. Disponer de acuerdo a la normativa nacional.

6.4 Referencias a otras secciones

Para indicaciones sobre el tratamiento de residuos, véase sección 13.

Sección 7: Manipulación y almacenamiento

7.1Precauciones para una manipulación segura

Evitar contacto con ojos, piel y ropa. No inhalar neblinas o vapores. Manipular con elementos de protección personal adecuados (ver sección 8) y solo en recintos bien ventilados. Mantener envases cerrados cuando no se usen. Manipular con los mismos cuidados que se toman para cualquier otro producto químico industrial. No fumar, comer o beber cuando se está manipulando el producto. Lavar las manos y la cara antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Evitar el contacto directo con fuentes de calor con el producto de manera directa. Existe un mínimo riesgo de fuego o explosión cuando el producto es expuesto a calor o llamas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades Evitar el congelamiento (bajo 4,44 °C) ya que el producto se torna viscoso. Almacenar en un área fría, seca y bien ventilada. Mantener los envases cerrados. Almacenar lejos de materiales incompatibles. El área de almacenamiento debe ser de material incombustible y suelo impermeable. Además, debe estar cerrado, seco, y ventilado, sin acceso a personal no autorizado.

<u>Materiales recomendados:</u> Son recomendados aquellos que permitan mantener aislados del medio ambiente, claramente rotulados.

Materiales no recomendados: No disponible.

Materiales incompatibles: Incompatible con ácidos y bases fuertes, álcalis fuertes y oxidantes.

7.3Usos específicos finales : Fuera de los usos indicados en

: Fuera de los usos indicados en la sección 1.2 no se previenen aplicaciones finales adicionales.

Sección 8: Controles de exposición/protección personal

8.1 Parámetros de control

Valores límites (normativa nacional DS 594)					
Componentes Valor LPP Valor LPT Valor					
Carbonato básico de cobre (II)	No establecido	No establecido	No establecido		
Nitrito de sodio	No establecido	No establecido	No establecido		
Tebuconazol	No establecido	No establecido	No establecido		
Propiconazol	No establecido	No establecido	No establecido		





Componentes	Valores límites (normativa internacional)			
	ACGIH	(TLV-TWA)	: No establecido.	
Carbonato básico de cobre	NIOSH	(REL-TWA)	: No establecido.	
(II)	OSHA	(PEL-TWA)	: No establecido.	
	ACGIH	(TLV-TWA)	: No establecido.	
Nitrito de sodio	NIOSH	(REL-TWA)	: No establecido.	
	OSHA	(PEL-TWA)	: No establecido.	
	ACGIH	(TLV-TWA)	: No establecido.	
Tebuconazol	NIOSH	(REL-TWA)	: No establecido.	
	OSHA	(PEL-TWA)	: No establecido.	
	ACGIH	(TLV-TWA)	: No establecido.	
Propiconazol	NIOSH	(REL-TWA)	: No establecido.	
	OSHA	(PEL-TWA)	: No establecido.	

8.2.1 Controles de exposición

Controles técnicos apropiados

: Estudiar alternativas de controles de ingeniería para mantener las concentraciones de contaminantes bajos (ej. ventilación natural/forzada). Es recomendable disponer de elementos para primeros auxilios (ejemplo: lavaojos fijo o portátil).

8.2.2 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Protección de los ojos/cara

: Usar antiparras de seguridad o caretas faciales.

Protección de la piel

La ropa debe consistir en overoles de manga larga. Se debe tener cuidado en que los interiores de la ropa no estén contaminados. Limpiar completamente luego de usar, así como también antes de comer, beber, o fumar. Lavar la ropa protectora aparte de la ropa de casa. Usar Botas de goma con punta reforzada.

Protección de las manos

: Usar guantes de PVC o polietileno. Usar mangas largas en camisas u

overoles.

Protección respiratoria

: Se recomienda uso de protección respiratoria cuando se está en contacto con el producto, mascarilla de medio rostro con filtros para

compuestos orgánicos.

Peligros térmicos : No aplica. 8.3 Controles de exposición medioambiental

Cumplir con la legislación medio ambiental. No dejar que el producto entre al sistema de alcantarillado.

Sección 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto : Suspensión concentrada verde claro.

Olor : No disponible.

pH (concentración y t°) : 8,6 +/- 0,01.

Umbral olfativo : No disponible.

Punto de fusión/Punto de congelación : No disponible.

Punto inicial de ebullición e intervalo

de ebullición : No disponible.

Punto de inflamación : No disponible.

Tasa de evaporación : No disponible.

Inflamabilidad (sólido, gas) : No disponible.

Límite superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad : No disponible.





Homologación para Protección de Madera Ltda.

Presión de vapor : No disponible.

Densidad de vapor : No disponible.

Densidad relativa : 1,541 +/- 0,003 g/mL a 20° C.

Solubilidad (es) : Soluble en agua.

Coeficiente de reparto n- octanol/ : No disponible.

Temperatura de ignición espontánea : No disponible.

Viscosidad : 22,70 mm²/s (cSt) a 25°C y 112,37 mm²/s(cSt) a 50°C.

No disponible.

Propiedades explosivas : No disponible.

Propiedades comburentes : No disponible.

9.2 Información adicional

Temperatura de descomposición

Temperatura de ignición : No disponible.

Corrosión: No corrosivo en almacenamiento de 12 meses a 25°C.

Sección 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad : Véase sección 10.3.

10.2 Estabilidad química : Estable bajo condiciones normales. Evitar el congelamiento (bajo

los 4,4 °C) ya que el producto se pondría muy viscoso.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

pengrosa

: No es de esperar reacciones del tipo peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse

-

: Evitar altas temperaturas, fuentes de ignición y materiales incompatibles.

10.5 Materiales incompatibles

: Incompatible con ácidos y bases fuertes, álcalis fuertes y

oxidantes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

: Ante un incendio, se emitirán productos tóxicos de combustión tales como óxidos de carbono y/o nitrógeno, cobre óxidos,

formaldehído y óxidos de nitrógeno.

Sección 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (DL₅₀ y CL₅₀) : Datos toxicológicos:

Producto	DL ₅₀ Oral	DL ₅₀ Dermal	CL ₅₀
			Inhalación
	1030	> 5050	5.17
WOLMAN®E	mg/kg	mg/kg	mg/L
(µCA-C)	(Ratas	(Ratas	(Rata – 4 h)
	albinas)	albinas)	(Kala – 4 II)

Corrosión o irritación cutáneas

El producto no es clasificado como irritante o corrosivo cutáneo, según criterios del DS57/2019.

Lesiones o irritación ocular graves

: El producto es clasificado como irritante ocular (Categoría 2, H319), según criterios del DS57/2019.

Sensibilización respiratoria o cutánea

: El producto es clasificado como sensibilizante cutáneo (Categoría 1, H317), según criterios del DS57/2019. Además, de acuerdo a ensayos realizados en conejillos de india (Directriz 406 de la OCDE) el propiconazol es sensibilizante cutáneo.





Homologación para Protección de Madera Ltda.

Mutagenicidad en células

germinales

Carcinogenicidad

El producto no es clasificado como mutagénico, según criterios

del DS57/2019.

El producto no es clasificado como cancerígeno, según criterios

del DS57/2019 y según listado de sustancias cancerígenas

El producto no es clasificado como tóxico específico en órganos

El producto no es clasificado como tóxico especifico en órganos

particulares (exposición repetida), según criterios del DS57/2019.

particulares (exposición única), según criterios del DS57/2019.

(IARC 2021).

El producto es clasificado como tóxico reproductivo (Categoría 1, Toxicidad para la reproductiva

H360), según criterios del DS57/2019.

Toxicidad específica en determinados órganos-

exposición única

Toxicidad específica en : órganos

exposición repetida

determinados

Peligro de aspiración : El producto es clasificado como nocivo por inhalación (Categoría

2, H332), según criterios del DS57/2019.

Vías de exposición

Inhalación Puede ser nocivo en caso de inhalación. Contacto con la piel Puede causar una reacción cutánea alérgica.

Contacto ocular Puede causar irritación ocular grave.

Ingestión Nocivo en caso de ingestión.

Información adicional Ninguna.

Sección 12: Información Ecotoxicológica

12.1 Toxicidad (EC, IC y LC) : Ecotoxicidad aguda: Carbonato básico de cobre (II).

Peces, Pimephales promelas, CL₅₀: 0,193 mg/L (96 h).

Ecotoxicidad crónica: Carbonato básico de cobre (II).

No disponible.

Ecotoxicidad aguda: Nitrito de sodio.

Peces, Oncorhynchus mykiss, CL₅₀: 0.54 - 26.3 mg/L (96 h). Invertebrados, Daphnia magna, CL₅₀: 15.4 mg/L (48 h).

Ecotoxicidad crónica: Nitrito de sodio.

Peces, Oncorhynchus mykiss, NOEC: 21 mg/L (29 d). Invertebrados, Penaeus monodon, NOEC: 9.86 mg/L (80 d).

Ecotoxicidad aguda: Tebuconazol.

Peces, Trucha arcoiris, CL₅₀: 4,4 mg/L (96 h). Peces, Carassius auratus, CL₅₀: > 8,7 mg/L (96 h). Invertebrados, Daphnia magna, CE₅₀: 11,8 mg/L (48 h). Invertebrados, Daphnia magna, CE₅₀: 4 mg/L (48 h). Algas, Desmodesmus subspicatus, CE₅₀: 5,3 mg/L (72 h). Algas, Lemna gibba, CE₅₀: 0,1444 mg/L (72 h).

Ecotoxicidad crónica: Tebuconazol.

No disponible.





Homologación para Protección de Madera Ltda.

Ecotoxicidad aguda: Propiconazol.

Peces, Oncorhynchus mykiss, CL₅₀: 0,9 - 1,2 mg/L (96 h). Invertebrados, Daphnia magna, CE₅₀: 4,8 mg/L (48 h). Algas, Pseudokirchneriella subcapitata, CE₅₀: 5 mg/L (72 h).

Ecotoxicidad crónica: Propiconazol.

No disponible.

12.2 Persistencia y degradabilidad: Tebuconazol.

Resultado: No es fácilmente biodegradable.

Biodegradación: 20%.

Tiempo: 28 d.

Propiconazol.

Resultado: No es biodegradable.

Biodegradación: 0%.

Tiempo: 28 d.

12.3 Potencial de bioacumulación : Tebuconazol y propiconazol.

Resultado: Tiene potencial para bioacumularse.

Log pow: 3,7.

12.4 Movilidad en el suelo : No disponible.

12.5 Otros efectos adversos : El producto es clasificado como muy tóxico para los organismos

acuáticos (Categoría 1, H400) y muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos (Categoría 1, H410), según

criterios del DS57/2019.

Sección 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

El residuo puede ser considerado "peligroso", según DS 148: Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos, artículo 18, lista I (código I.5) Residuos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la madera, lista II (código II.4) Compuestos de cobre y articulo 90, lista A (Código A4040) Residuos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la madera. En caso que el residuo esté contaminado, se debe reevaluar su peligrosidad. Es responsabilidad del generador del residuo identificar su nivel de peligrosidad, manipularlo y eliminarlo adecuadamente cumpliendo con la legislación nacional vigente.

Envase y embalaje contaminados

El producto clasifica como residuo peligroso según lo establecido por el D.S 148 Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. Artículo 21 Toda instalación, equipo o contenedor, o cualquiera de sus partes, que haya estado en contacto directo con residuos peligrosos, deberá ser manejado como tal y no podrá ser destinado a otro uso sin que haya sido previamente descontaminado.

Prohibición de vertido en aguas residuales

Otras precauciones especiales

: No permita que el producto entre en los desagües. Debe evitar la

descarga al medio ambiente.

: Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible.





Sección 1	4:	nformació	n relati [,]	va al t	transporte

	Modalidad de transporte			
	Terrestre	Marítima	Aérea	
Regulaciones	DS 298	IMDG	IATA	
14.1 Número ONU	3082	3082	3082	
14.2 Designación oficial para el	SUSTANCIA	SUSTANCIA	SUSTANCIA	
transporte de las Naciones Unidas	LIQUIDA	LIQUIDA	LIQUIDA	
	PELIGROSA PARA	PELIGROSA PARA	PELIGROSA	
	EL MEDIO	EL MEDIO	PARA EL MEDIO	
	AMBIENTE, N.E.P.	AMBIENTE, N.E.P.	AMBIENTE, N.E.P.	
14.3 Clase(s) de peligro para el	Clase 9: Sustancias	Clase 9: Sustancias	Clase 9: Sustancias	
transporte	y objetos peligrosos	y objetos peligrosos	y objetos peligrosos	
	varios, incluidas las	varios, incluidas las	varios, incluidas las	
	sustancias	sustancias	sustancias	
	peligrosas para el	peligrosas para el	peligrosas para el	
	medio ambiente	medio ambiente	medio ambiente	
	9	9	9	
14.4 Grupo de embalaje	III	III	III	
14.5 Peligros para el medio ambiente	Ver sección 12	Ver sección 12, El	Ver sección 12	
		producto es		
		contaminante		
		marino		
14.6 Precauciones particulares para los	Ninguno.			
usuarios				
14.7 Transporte a granel de acuerdo a	El producto no se encuentra listado en el anexo II del convenio			
instrumentos de la Organización Marítima Internacional	Marpol 73/78 y el código IBC.			

Sección 15: Información reglamentaria

15.1 Regulaciones nacionales

DS 57 Vigente. Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas.

NCh382 Vigente. Mercancías Peligrosas-Clasificación

NCh2190 Vigente. Transporte de mercancías peligrosas-Distintivo para identificación de riesgos.

DS N°40 Vigente. Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales.

DS N°298 Vigente. Reglamento sobre transporte de cargas peligrosas por calles y caminos.

DS N°148 Vigente. Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.

DS N°594 Vigente. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.

DS N°43 Vigente. Reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas.

RES. EX. N° 408, 2016 MIN. SALUD. Listado de Sustancias Peligrosas para la Salud.

Resolución N° 777, 2021 Listado oficial de clasificación de sustancias, según artículo 6º del DS Nº 57, de 2019, del ministerio de salud.

15.2 Regulaciones Internacionales

NFPA 704, 2017. Sistema normativo para la identificación de los riesgos de materiales para respuesta a emergencias.

USA: Sustancias no listada como sustancia peligrosa (DOT)

OSHA. Occupational Safety and Health Administration.

NIOSH. The National Institute for Occupational Safety and Health.





Homologación para Protección de Madera Ltda.

ACGIH. American Conference of Governmental Industrial Hygienist

SGA. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.

REACH. Reglamento (CE) N°1907/2006 del Parlamento europeo y del consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos.

CLP. Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento europeo y del consejo sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

ANEXO V DEL CONVENIO MARPOL 73/78. Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques.

CÓDIGO IMSBC. Código Marítimo Internacional de cargas sólidas a granel.

CODIGO IMDG. International Maritime Dangerous Goods.

CODIGO IATA. International Air Transport Association.

Sección 16: Otras informaciones

Control de cambios : Segunda versión.

14/01/22- Sección 9: Se modifica estado físico, forma y color.

Tercera versión.

15/09/2022: Se actualiza HDS de acuerdo al Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y

mezclas peligrosas DS 57/2019.

Abreviaturas y acrónimos : CL₅₀ : Concentración Letal Media.

DL₅₀: Dosis Letal Media.

CE₅₀ : Concentración efectiva media.
NOEC : Concentración sin efecto observado.
Log : Coeficiente de partición octanol/agua.

Pow

LPP : Límite permisible ponderado.
LPT : Límite permisible temporal.

TLV: Valor límite umbral.

TWA: Promedio ponderado en el tiempo.

IDLH Limite inmediatamente peligroso para la vida y la salud.

ST : Short Term Exposure Limit.CAS : Chemical Abstracts Service.

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial

Hygienists. (Conferencia Americana de Higienistas

Industriales Gubernamentales).

NIOSH: National Institute of Occupational Safety and Health

(Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional).

OSHA : Occupational Safety and Health Administration

(Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)

SGA : Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y

Etiquetado de Productos Químicos.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.IATA : International Air Transport Association.

Referencias bibliográficas : Visto por última vez: Septiembre-2022.

http://www.ourstolenfuture.org/Basics/chemlist.htm

http://risctox.istas.net/dn_risctox_buscador.asp

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals

• https://www.osha.gov/dsg/annotated-pels/tablez-3.html





Señal de seguridad (NCh1411/4)



Texto completo de las declaraciones-H referidas en las secciones 2

H302 : Nocivo en caso de ingestión.

H317 : Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

H332 : Nocivo si se inhala.

H319 : Provoca irritación ocular grave.

H360 : Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.H400 : Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410 : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Texto completo de las frases -P referidas en las secciones 2

P203 : Procurarse, leer y aplicar todas las instrucciones de seguridad antes

del uso.

P261 : Evitar respirar humos /gases /nieblas /vapores /aerosoles.

P264 : Lavarse cuidadosamente las manos y la cara después de la

manipulación.

P264 + P265 : Lavarse cuidadosamente las manos y la cara después de la

manipulación. No tocarse los ojos.

P270 : No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

P271 : Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

P272 : La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

P273 : No dispersar en el medio ambiente.

P280 : Usar quantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la

cara/los oídos.

P301 + P317 : EN CASO DE INGESTIÓN: Buscar ayuda médica.

P302 + P352 : EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

P304 + P340 : EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y

mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P305 + P351 + P338 : EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua

cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con

el lavado.

P317 : Buscar ayuda médica.

P318 : EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un

médico.

P321 : Tratamiento específico (véase la sección 4 de esta hds).

P330 : Enjuagarse la boca.

P333 + P317 : En caso de irritación cutánea o sarpullido: Buscar ayuda médica.

P337 + P317 : Si la irritación ocular persiste, buscar ayuda médica.

P362 + P364 : Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

P391 : Recoger los vertidos. P405 : Guardar bajo llave.





Homologación para Protección de Madera Ltda.

P501

Directrices

: Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación nacional.

: La presente Hoja de Datos de Seguridad (HDS) se homologó de acuerdo a los requisitos y formatos exigidos por la DS 57/2021. Este documento entrega información básica, necesaria para prevenir riesgos o atender situaciones que puedan presentarse durante la exposición a este producto (Obligación de informar - Decreto Supremo N°40).

La información contenida en la presente HDS es de uso público.

Homologación Técnica en español de acuerdo al DS 57/2019

: Elaborado por: Evelyn Melo. Revisada por: Cristina Díaz V. Aprobada por: Paula Montes C.

Fecha de elaboración: Septiembre- 2022.

DOCU-PRSE-ST692.150-03



